



## FÁCIL + PLUS

AMPLIA GAMA DE COLORES CON UN ACABADO DE CALIDAD

### **Pintura Plástica Mate de calidad para proteger y decorar superficies en interiores y exteriores**

Gracias a su alta cubrición, secado rápido y amplia gama de colores Fácil +Plus, es un producto de buena calidad para la decoración de casas, apartamentos, oficinas, etc.

Ofrece amplias posibilidades de decoración gracias a su amplísima gama de colores.

Gracias a su acabado extramate disimula las imperfecciones que pudieran haber en la pared.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR - EXTERIOR
- AMPLIA GAMA DE COLORES
- ALTA CUBRICIÓN
- FÁCIL APLICACIÓN
- SECADO RÁPIDO
- PRODUCTO AL AGUA
- PINTURA CON CONSERVANTE, FUNGICIDA Y ALGICIDA
- BUENA LAVABILIDAD
- COMBUSTIBILIDAD-CLASE BS1D0
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



## AMPLIA GAMA DE COLORES CON UN ACABADO DE CALIDAD

### CARACTERÍSTICAS

- Amplia gama de colores
- Alta cubrición
- Gran adherencia
- Secado rápido
- Producto al agua
- Pintura con conservante, fungicida y algicida
- Buena lavabilidad
- Combustibilidad-clase BS1D0
- Olor agradable

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasa, polvo y otros contaminantes.

#### Superficies nuevas:

En materiales de construcción fraguados y secos, se puede aplicar directamente o uniformizar la absorción con Fondo Fijador de Valentine.

#### Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y eliminar polvo. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente y proceder como superficie nueva.

### APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos del producto para un mejor acabado.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. No diluir, producto listo al uso.

#### Aplicación:

Brocha, rodillo o pistola aerográfica. Para aplicar a pistola se recomienda diluir con un 15-20% de agua.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** 1-2 horas.

**Repintado:** 5-6 horas.  
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

10-14 m<sup>2</sup>/L por mano (sobre superficies lisas).

#### COV's:

Bajo: 0,30 – 7,99%.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Blanco, Negro y colores de base M5 (5508), ED5 (5506) y TR5 (5505).

**Acabado:** Extra Mate.

#### Formatos:

**Blanco y Bases:** M5, ED5 y TR5

**750ml, 4L y 15L.**

**Negro: 4L y 15L.**



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es

