

ESMALTES INTERIOR-EXTERIOR VALACRYL



PAREDES, MADERA Y METAL

Fecha de actualización: Abril 2016

VALACRYL

ALTA CALIDAD - MULTISUPERFICIES: PAREDES, TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS...

Esmalte acrílico multisuperficies: paredes, madera y metal. Interior/Exterior.

Esmalte acrílico al agua de alta calidad, decora y protege superficies de metal, madera, yeso y cemento. Gracias a su propiedad multisuperficie con un solo producto es posible pintar diferentes superficies garantizando la exactitud de color.

Valacryl está especialmente recomendado para el pintado de de zonas donde se acumula la suciedad (como cocinas y baños) gracias a su excelente lavabilidad.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

multicolor 3G

Valentine

- INTERIOR-EXTERIOR
- BAJO OLOR
- NO AMARILLEA
- PELÍCULA RESISTENTE A LA SUCIEDAD Y A LOS HONGOS
- SECADO RÁPIDO
- PRODUCTO AL AGUA
- LAVABLE
- AMPLIA GAMA DE COLORES DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTICOLOR
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
- REACCIÓN AL FUEGO: BS1-D0.
- PROTECCIÓN CONTRA MOHO, BACTERIAS Y ALGAS.



CIN

VALACRYL

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

A2671 Brillante

A2771 Mate

A2871 Satinado

CARACTERÍSTICAS

- Bajo olor
- No amarillea
- Película resistente a la suciedad y a los hongos
- Secado rápido
- A+. Máxima calidad del aire interior
- Producto al agua
- Lavable
- Amplia gama de colores disponible a través del sistema multicolor
- Reacción al fuego: Bs1d0
- Protección contra moho, bacterias y algas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

En materiales de construcción fraguados y secos, se puede aplicar Fondo Fijador de Valentine para obtener un mejor acabado.

En superficies de hierro y acero, proteger con Valfos Símil Minio de Valentine. Sobre galvanizados, aplicar una mano de Valtodo de Valentine.

En superficies de madera, unificar absorción con una mano de Selladora Sintética o Valtodo de Valentine y eliminar el polvo.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y eliminar polvo. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre dos y tres capas para conseguir las mejores prestaciones del producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación brocha o rodillo: Diluir la primera mano con un 10% de agua y las siguientes con un 5%.

Aplicación pistola: Diluir con un 10-15% de agua

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o pistola a temperatura superior a 5°C.

Antes de lavar las superficies pintadas dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto.

Tiempo de secado:

Superficial: De 30 a 60 minutos.

Repintado: 6 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

12-15 m²/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco y colores de base P, TR y D1 en Sistema Multicolor.

Acabados: Brillante, Satinado y Mate.

Formatos: 750ml, 4L y 15L. (sólo acabado Mate).



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



Valentine

CIN

VALACRYL

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

A2671 Brillante

A2771 Mate


A2871 Satinado

MÁS APLICACIONES/NUEVOS USOS



Para el pintado de hospitales, escuelas, guarderías, geriátricos, etc.

Valacryl formulado con tecnología Bio-Pruf previene, en las superficies en las que se pinta, el crecimiento de bacterias, moho y algas, que pueden causar enfermedades, olores fuertes y deterioro estético prematuro de la superficie, por ello se recomienda este producto para el pintado de hospitales, escuelas, guarderías o geriátricos donde es importante protegerse contra las bacterias y otros microorganismos.



Para el pintado de interiores garantizando la máxima calidad del aire.

Valacryl dispone del certificado A+, garantizando la máxima calidad del aire interior de una vivienda.

Producto libre de sustancias nocivas (formol, tolueno, xileno, diclorobenceno, estireno..). Pintura recomendada para personas asmáticas u otras dolencias del aparato respiratorio.



Para el pintado de industrias agroalimentarias.

Este certificado indica que las mínimas emisiones del producto, no causan deterioro en la calidad organoléptica (olor, sabor, textura, color..) de productos sensibles por contacto indirecto. Es un producto altamente recomendado para industrias agroalimentarias (por ejemplo; plantas de procesamiento). Certificado disponible para el acabado Mate y Satinado.



Certificado Reacción al Fuego.

Producto con certificado de Reacción al Fuego Bs1d0.



Valentine Color Selection.

Disponible en el nuevo taco de colores Valentine Color Selection



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com

www.valentine.es



 **Valentine**

CIN