

## ESMALTES INTERIOR-EXTERIOR VALENITE SATINADO

MADERA Y METAL



Fecha de actualización: Enero 2016

### VALENITE SATINADO

ESMALTE SATINADO DE PRIMERA CALIDAD  
ALTAMENTE LAVABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR


**Esmalte sintético satinado, indicado para la protección y decoración de superficies de madera, metal y yeso tanto en interior como en exterior.**

Su especial formulación es ideal para el pintado de paredes donde se acumule la suciedad. También indicado para el pintado de metales y lacado de maderas tanto en exteriores como en interiores.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

**multicolor 3G**

 **Valentine**

- INTERIOR-EXTERIOR 
- REPELENTE DE LA SUCIEDAD Y DEL POLVO
- ALTAMENTE LAVABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR
- BASE AL DISOLVENTE (BS)
- GRAN RESISTENCIA Y DUREZA
- HIDRÓFUGO
- ASPECTO Y TACTO SEDOSO
- AMPLIA GAMA DE COLORES A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTICOLOR 3G
- CERTIFICADO REACCIÓN AL FUEGO BS1DO

**CIN**

# VALENITE SATINADO

## ESMALTE SINTÉTICO

D0209 Satinado

### CARACTERÍSTICAS

- Interior-exterior
- Repelente de la suciedad y del polvo
- Altamente lavable y fácil de limpiar
- Gran resistencia y dureza
- Base al disolvente (BS)
- Hidrófugo
- Aspecto y tacto sedoso
- Amplia gama de colores a través del sistema multicolor 3G
- Certificado reacción al fuego bs1d0

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

En superficies de madera o yeso aplicar una mano previa de Imprimación Selladora o Valtodo. Lijar suavemente y eliminar el polvo.

En superficies de hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de Valfos Símil Minio.

En galvanizados y aluminio, lijar para matizar, desengrasar y dar una mano de Valtodo.

#### Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y repintar. Si la pintura vieja está en mal estado, se debe eliminar por completo y proceder cómo para superficies nuevas. Para la eliminación de pintura vieja usar el decapante.

### APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un mejor acabado.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso, no diluir.

#### Aplicación:

A brocha, rodillo o pistola.

Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** De 3 a 4 horas.

**Repintado:** 24 horas.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

14-16 m<sup>2</sup>/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

#### Valenite Satinado BS:

**Colores:** Blanco, Negro.

**Colores de base:** P, M, D, ED, TR, Y, R, BF, GF y RP en Sistema Multicolor.

**Acabado:** Satinado.

#### Formatos:

**Blanco y Negro:** 250ml, 750ml y 4L.

**Bases:** 500ml, 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valenite.es



 **Valenite**

 **CIN**