



Pinamastic Seda



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate y en colores basada en copolímeros vinílicos en emulsión, con alta calidad y muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

VENTAJAS

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- Buen poder cubriente.
- No amarillea.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

Colores en Blanco y como base para máquina tintométrica.

Acabado Mate sedoso.

Formatos de 0.75 l, 4, 10 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| Composición | Vehículo fijo | Copolimeros vinílicos seleccionados. |
| | Pigmentos | Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos. |
| | Disolvente | Agua. |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Densidad | 1,54 ± 0.02 Kg./L. |
|-----------------|--------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| V. Sólidos | 58 ± 2% |
|-------------------|---------|

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt. (Aproximado y según soportes).

Secado Al tacto 60 minutos
Total 24 horas
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com