

BRISA BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR

BARNIZ SINTÉTICO:

Es un barniz sintético a base de resinas alquídicas especialmente pensado para la decoración y protección de la madera. ACABADO BRILLANTE, SATINADO O MATE.

PROPIEDADES

- Elevadas resistencias químicas y físicas.
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- Alta flexibilidad
- Resistencia a los nocivos efectos de al intemperie.
- Alta transparencia.
- Excelente nivelación, adherencia y brochabilidad.
- Directamente utilizable como bases para la realización de multitud de colores a través de nuestro SISTEMA TINTOMÉTRICO ESENCIA.

USOS

- Interior – exterior.
- Barniz universal para madera.
- Ideal para la de decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como:
 - o Suelos.
 - o Puertas.
 - o Muebles.
 - o Barandillas.
 - o Marcos, etc...

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Brillante	Satinado	Mate
Densidad (Kg./litro)	0.94 ± 0.05	0.97 ± 0.05	0.97 ± 0.05
Volumen en sólidos (%)	52	50	50
Rendimiento (m2/litro)	10 - 14	10 - 14	10 - 14
COV: Cat (A/e) 400g/l (2010)	399 g/l	399 g/l	399 g/l
Secado a 20 °C			
- Al tacto (horas)	4 - 6	4 - 6	4 - 6
- Repintado (horas)	24	24	24
Color	Carta BARNICES Isaval		

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización, especialmente los envases de satinado y mate.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir con un 5-10% de DISOLVENTE SINTETICOS (D-90), la segunda mano se aplica diluido al 5% o sin diluir.
- Aplicación a pistola: Diluir 0-10 % con DISOLVENTE UNIVERSAL (D-10).
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.

- Aplicación de una primera capa de TAPAPOROS ACQUA O BARNIZ INT-EXT diluido 10 %.
- Aplicación de dos manos de BARNIZ INT-EXT a las diluciones indicadas.

SUPERFICIES PINTADAS:

Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante QUITAPINTURAS UNIVERSAL.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro QUITAPINTURAS UNIVERSAL
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.