



## Especial Tenis



### DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica formulada para el pintado de suelos que presenten un buen nivel de porosidad con una elevada resistencia al roce, como son los frontones, pistas de tenis, canchas deportivas.

### VENTAJAS

- Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
- Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
- Facilidad de aplicación.
- Fácil de aplicar.
- Acabado mate sedoso.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado por su gran resistencia a la abrasión para pavimentos deportivos, así como aglomerados asfálticos y para el pintado de fachadas donde se exija una máxima resistencia

### PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul.  
Acabado Mate sedoso.  
Formatos de 4 y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Resinas de copolimeros acrílicos.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Disolvente	Agua.

<b>Densidad</b>	1,45 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

**Rendimiento** 10 – 12m<sup>2</sup>/Lt.

(Depende de la absorción de la superficie).

<b>Secado</b>	Al tacto	1 hora
	Total	6-8 horas
	Repintado	A partir de 24 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

**Espesor recomendado** 25-30 micras secas por capa

**Dilución** 20-30 % la primera mano, 10-20 % la segunda mano, con pistola diluir hasta un óptima viscosidad.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo, y pistola.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Superficies nuevas:** Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. Cuando se trata de pintar pavimentos deportivos y a base de asfalto, su aplicación se recomienda a pistola, al objeto de no taponar el drenaje del pavimento y disminuir el consumo innecesario.

En paredes y muros puede aplicarse a brocha o rodillo.

**Superficies viejas:** Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva que dificulte el drenaje.

#### CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com